



Pumppuhuoneen avulla voit sijoittaa pump-
pautomaatiikan säiliöllä porareiän tai kaivon
päälle, tai muuten sopivaan paikkaan kaivon
lähettyville.

Pumppuhuoneen sulana pysyminen on var-
mistettu eristyksellä sekä termostaattiohjatulla
pakkasvahdilla. Huoneesta on kaksi ulostuloa
vedelle, kiinteään käyttöön pohjasta, sekä ulos-
tulo pumppuhuoneen seinästä ulkokäyttöön.

Mitat (leveys, pituus, korkeus)
510 mm x 630 mm x 660 mm

Varustus

Kalvopainesäiliö 25 l, 6 bar (KPSV 25/6)

Pakkasvahti 150 W / 230 V

Termostaatti

Virtakytkin

Maadoitettu pistorasia

Painekytkin 2 - 6 bar

Painemittari 0 - 6 bar

Varoventtiili 6 bar

Sulkuventtiilit taloputkelle sekä ulostulolle

Yhteet

Kaivosta: Putkiliitos Beulco 32 mm

Kiinteään käyttöön: Putkiliitos Beulco 32 mm

Ulkokäyttöön: R 3/4" sisäkierre

Pohjassa reikä valmiina porakaivon suoja-
hatulle sekä reikä ulostulolle.

