



LUE
LISÄÄ!

RIVER TOP1 tyhjennuspumppu

RIVER TOP1 pumppu soveltuu
puhtaan veden pumppaukseen.



RIVER TOP1 -pumppu on helppokäyttöinen, kevyt ja helposti siirrettävä uimurilla varustettu tyhjennuspumppu.

Se on suunniteltu kellareiden, autotallien ja erilaisten altaiden tyhjentämiseen, joissa pumpattava vesi on puhdasta.

Pumppu on varustettu kahdella akseli-
tiivisteellä, mikä varmistaa huolettoman
käytön.

- Nesteen lämpötila + 40 °C ja lyhyitä aikoja + 90 °C (max 3 min.)
- Upotussyvyys max 3 m
- Puhtaalle vedelle, yksittäisen kiintoaineen raekoko max 10 mm
- Kaapeli 5 m
- Moottori 0,25 kW 1-vaiheinen
- Tuotto 20-160 l/min
- Nosto 1-6 m
- Poistoyhde 1 ¼" uk tai letku 25 mm
- Takuu-aika 2 vuotta

LVI-NRO: 4811117

TYYPPI	VIRTA (P2)		Q	H metriä									
	kw	HP		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	
Yksivaihe			l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	
RIVER TOP1	0,25	0,33	H metriä	6.5	6	5.5	5	4.4	3.7	3	2	1	

Oikeus muutoksiin pidätetään.


River Pump

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4,
09430 SAUKKOLA
www.pumppulohja.fi